

Ceník rok 2020 platný do odvolání

## Isolair



- tl. 22 mm -  $\rho = 240 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,047 \text{ [W/(mK)]}$
- tl. 35 - 80 mm -  $\rho = 200 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,044 \text{ [W/(mK)]}$
- tl. 100 - 160 mm -  $\rho = 145 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,041 \text{ [W/(mK)]}$

### Vhodnost použití:

Obvodový plášť - pod omítku, pod odvětrávanou fasádu  
Střešní plášť - umístění nad krokve, umístění pod krokve

tloušťka /mm/	rozměr desky /mm/	profil spoje	*krycí plocha na paletě /m <sup>2</sup> /	katalogová cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
22	770 x 2500	PD	81,84	230
35	770 x 2500	PD	55,80	278
40	770 x 2500	PD	52,08	300
52	770 x 2500	PD	37,20	389
60	770 x 2500	PD	33,48	451
80	580 x 1800	PD	27,91	627
100	580 x 1800	PD	21,93	572
120	580 x 1800	PD	17,94	664
140 **	580 x 1800	PD	15,95	798
160 **	580 x 1800	PD	13,96	925

## Pavatherm Combi

$\rho = 145 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,041 \text{ [W/(mK)]}$



### Vhodnost použití:

Obvodový plášť - pod omítku, pod odvětrávanou fasádu  
Střešní plášť - umístění nad krokve, umístění pod krokve

tloušťka /mm/	rozměr desky /mm/	profil spoje	*krycí plocha na paletě /m <sup>2</sup> /	katalogová cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
40	580 x 1800	PD	55,82	285
60	580 x 1800	PD	35,88	358
80	580 x 1800	PD	27,91	468

\* Krycí plocha je čistá plocha jednotlivých desek po spojení bez plochy pera

Plochu, která je fakturována, tvoří krycí plocha + plocha pera

\*\* Odběr pouze na celé palety.

# pavatex

Ceník rok 2020 platný do odvolání

## Pavawall GF



- tl. 40 - 60 mm -  $\rho = 195 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,044 \text{ [W/(mK)]}$
- tl. 80 - 160 mm -  $\rho = 130 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,040 \text{ [W/(mK)]}$

### Vhodnost použití:

Obvodový plášť - pod omítku, pod odvětrávanou fasádu  
Střešní plášť - umístění pod krokve

tloušťka /mm/	rozměr desky /mm/	profil spoje	* krycí plocha na paletě /m <sup>2</sup> /	katalogová cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
40	580 x 1450	PD	44,84	333
60	580 x 1450	PD	28,83	442
80	580 x 1450	PD	22,42	461
100	580 x 1450	PD	17,62	526
120 **	580 x 1450	PD	14,41	626
140 **	580 x 1450	PD	12,81	733
160 **	580 x 1450	PD	11,21	916

## Pavatherm



$\rho = 110 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,038 \text{ [W/(mK)]}$

### Vhodnost použití:

Střešní plášť - umístění nad krokve (pouze viditelné krokve)  
Výplňová tuhá izolace

tloušťka /mm/	rozměr desky /mm/	profil spoje	* krycí plocha na paletě /m <sup>2</sup> /	katalogová cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
40	600 x 1100	T	73,92	243
60	600 x 1100	T	47,52	263
80	600 x 1100	T	36,96	327
100	600 x 1100	T	29,04	414
120	600 x 1100	T	23,76	478
140 **	600 x 1100	PO	20,31	626
160 **	600 x 1100	PO	17,77	658
180 **	600 x 1100	PO	15,23	808
200 **	600 x 1100	PO	12,69	925
220 **	600 x 1100	PO	12,69	1024
240 **	600 x 1100	PO	10,16	1223

\* Krycí plocha je čistá plocha jednotlivých desek po spojení bez plochy pera

Plochu, která je fakturována, tvoří krycí plocha + plocha pera

\*\* Odběr pouze na celé palety

# pavatex

Ceník rok 2020 platný do odvolání

## Pavanatur (dřive Swissisolant)




$\rho = 230 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,050 \text{ [W/(mK)]}$

**Vhodnost použití:**  
Podlahová deska

tloušťka /mm/	rozměr desky /mm/	profil spoje	plocha na paletě /m <sup>2</sup> /	katalogová cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
8	1200 x 2500	T	414,00	57
10	1200 x 2500	T	342,00	62
12	1200 x 2500	T	285,00	71
16	1200 x 2500	T	210,00	87
19	1200 x 2500	T	180,00	102

## Pavaboard



$\rho = 195 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,044 \text{ [W/(mK)]}$

**Vhodnost použití:**  
Podlahová deska

tloušťka /mm/	rozměr desky /mm/	profil spoje	plocha na paletě /m <sup>2</sup> /	katalogová cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
40	600 x 1100	T	73,92	242
60	600 x 1100	T	47,52	336

## Pavatherm - Profil



$\rho = 145 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,041 \text{ [W/(mK)]}$

**Vhodnost použití:**  
Střešní plášť - umístění pod krokve (pod palubky)  
Podlahová deska

tloušťka /mm/	rozměr desky /mm/	profil spoje	*krycí plocha na paletě /m <sup>2</sup> /	katalogová cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
40	580 x 1100	PD	67,74	382
60	580 x 1100	PD	43,55	451
<b>Systémová lišta</b>		PD	1ks (2m)	136

\* Krycí plocha je čistá plocha jednotlivých desek po spojení bez plochy pera  
Plochu, která je fakturována, tvoří krycí plocha + plocha pera

# pavatex

Ceník rok 2020 platný do odvolání

## Pavaflex Plus



$\rho = 55 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,036 \text{ [W/(mK)]}$

**Vhodnost použití:**  
Výplňová pružná izolace

tloušťka /mm/	rozměr desky /mm/	profil spoje	plocha na paletě /m <sup>2</sup> /	katalogová cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
40 **	575 x 1220	T	78,60	113
50 **	575 x 1220	T	63,10	142
60 **	575 x 1220	T	50,50	168
80 **	575 x 1220	T	39,30	222
100 **	575 x 1220	T	28,10	274
120 **	575 x 1220	T	22,40	335
140 **	575 x 1220	T	22,40	390
160 **	575 x 1220	T	19,60	445
180 **	575 x 1220	T	16,80	502
200 **	575 x 1220	T	14,00	560
220 **	575 x 1220	T	14,00	611
240 **	575 x 1220	T	11,20	669

## Pavaflex



$\rho = 50 \text{ kg/m}^3$ ,  $\lambda = 0,038 \text{ [W/(mK)]}$

**Vhodnost použití:**  
Výplňová pružná izolace

tloušťka /mm/	rozměr desky /mm/	profil spoje	plocha na paletě /m <sup>2</sup> /	katalogová cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
40	575 x 1220	T	84,20	103
50	575 x 1220	T	63,10	128
60	575 x 1220	T	56,10	153
80	575 x 1220	T	42,10	204
100	575 x 1220	T	33,70	257
120 **	575 x 1220	T	28,10	307
140 **	575 x 1220	T	22,40	363
160	575 x 1220	T	21,00	400
180 **	575 x 1220	T	16,80	453
200 **	575 x 1220	T	16,80	509
220 **	575 x 1220	T	14,00	549
240 **	575 x 1220	T	14,00	607

\*\* Odběr pouze na celé palety.