

- | | |
|--|---|
| 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | PAVAWALL-GF |
| 2) Zamýšlené/zamýšlená použití: | Tepelná izolace budov |
| 3) Výrobce: | PAVAFRANCE - Route Jean-Charles Pellerin - FR-88190 Golbey |
| 4) Zplnomocněný zástupce: | --- |
| 5) Systém/systémy POSV: | 3 |
| 6) Harmonizovaná norma: | EN 13171:2012+A1:2015 |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | 0672 |
| 7) Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: | |

Základní charakteristika (f)		Zkušební standard	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
			40-60 mm	80-240 mm	
Tepelný odpor	Tepelná vodivost	EN 12667	0,044 W/(m,K)	0,040 W/(m,K)	EN 13171:2012+A1:2015
	Tloušťka	EN 823		T5	
Reakce na oheň	Reakce na oheň	EN 13501-1		E	
Stálost reakce na oheň při působení teploty, povětrnostních vlivů a stárnutí	Vlastnosti trvanlivosti	EN 13501-1		(a)	
	Tepelný odpor a tepelná vodivost	EN 12667		(b)	
Stálost tepelného odporu a tepelné vodivosti při působení teploty, povětrnostních vlivů a stárnutí	Vlastnosti trvanlivosti	---		(c)	
	Rozměrová stabilita	EN 1604		DS(70,-)2	
	Pevnost v tlaku	Pevnost v tlaku	EN 826	CS(10\Y)200	
Pevnost v tahu / ohybu	Bodové zatížení	EN 12430		NPD	
	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (d)	EN 1607	TR25	TR10	
Pevnost v tahu v rovině desky (d)	Pevnost v tahu v rovině desky (d)	EN 1608		NPD	
	Trvanlivost odolnosti proti stárnutí / degradaci	Dotvarování tlakem	EN 1606	NPD	
Propustnost vody	Krátkodobá absorpce vody	EN 1609		WS1,0	
Propustnost vodní páry	Přenos vodní páry	EN 12086		MU3	
Přenos kročejového hluku (pro podlahy)	Dynamická tuhost	EN 29052-1		NPD	
	Tloušťka dL	EN 12431		NPD	
	Stlačitelnost	EN 1991-1-1		NPD	
	Odpor proti proudění vzduchu	EN 29053	Afr100	Afr50	
Zvuková pohltivost	Zvuková pohltivost	EN ISO 354		NPD	
Vzduchová neprůzvučnost	Odpor proti proudění vzduchu	EN 29053	Afr100	Afr50	
Uvolňování nebezpečných látek, uvolňování do budovy	Uvolňování nebezpečných látek	---		(e)	
Doutnavost	Doutnavost	---		(e)	

NPD = Vlastnost není známa

(a) Reakce na oheň se u dřevovláknitých výrobků nemění.

(b) Tepelná vodivost výrobků z dřevovláknů se časem nemění, zkušenosti ukázaly, že struktura vláken je stabilní a póry neobsahují žádné jiné plyny než atmosférický vzduch.

(c) Pouze pro rozměrovou stabilitu tloušťky.

(d) Tato vlastnost zahrnuje také manipulaci a instalaci.

(e) Evropské metody testování jsou ve vývoji.

(f) Platí také pro použití v souvrstvích.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Bruno GERTSCH, Výrobní ředitel pro výrobky z ekologických zdrojů**

V: **Golbey**

dne: **20.01.2021**

