

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PAVATEX LDB (1.5 m) / PAVATEX LDB (3.0 m)**
 2) Zamýšlené/zamýšlená použití: **Stropní a podstřešní fólie pro střešní krytiny**
Pojistná hydroizolační fólie pro stěny z vnější strany
 3) Výrobce: **SOPREMA GmbH - Mallaustraße 59, 68219 Mannheim, Deutschland**
 4) Zplnomocněný zástupce: ---
 5) Systém/systémy POSV: **3**
 6) Harmonizovaná norma: **EN 13859-1 EN 13859-2**
 Oznámený subjekt/oznámené subjekty: ---
 7) Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika EN 13859-1:2014 and EN 13859-2 : 2014		Zkušební standard	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň		EN ISO 11925-2	E	EN 13859-1:2014 EN 13859-2:2014
Voděodolnos		EN 1928	W1	
Odolnost proti vodní páry		EN ISO 12572	0,02 (-0,00;+0,02) m	
Vlastnosti v tahu	Maximální pevnost MD / CD	EN 12311-1	315±50 / 250±50 N/5cm	
	Tažnost MD / CD		55±15 / 45±15 %	
Odolnost proti proražení (dřík hřebíku) podélně / příčně		EN 12310-1	220±50 / 230±50 N	
Flexibilita při nízké teplotě (poddajnost)		EN 1109	≤ -20°C	
Trvanlivost: Chování při umělém stárnutí	Voděodolnos	EN 1928	W1	
	Maximální pevnost MD / CD	EN 12311-1	300±50 / 200±50 N/5cm	
	Tažnost MD / CD		50±8 / 40±8 %	
Nebezpečné látky			NPD	

NPD = Vlastnost není známa

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Christian JOCHUM, Technický ředitel**

V: **Mannheim**

dne: **05.02.2021**

