



- Vysoká přilnavost a rozměrově stabilní, bez protažení
- Barva černá, sladěná s fasádní membránou
- Uživatelsky příjemná, lze ji snadno ručně odtrhnout
- 3 měsíce odolává povětrnostním vlivům

Balení

Obal	Šířka role [mm]	Délka role [m]	Role v kartonu [ks]	Délka v kartonu [m]	Hmotnost kartonu [kg]
karton	60	25	10	250	6,5
karton	20+40 = 60	25	10	250	6,5
karton	150	25	4	100	6,5

Technická data

Materiál	Univerzální akrylátové lepidlo na plastovém podkladu		
Tloušťka	mm	0,3	
Minimální teplota podkladu a vzduchu pro zpracování	°C	- 5	
s penetrací PAVAPRIM	°C	- 10	
Teplota lepicí pásky pro zpracování	°C	- 5 až + 40	
Teplotní odolnost	°C	- 40 až + 90	
Odolnost vnějším povětrnostním vlivům	měsíc	3	

Použití



Popis výrobku

PAVAFIX je víceúčelová akrylátová lepicí páska pro trvalé slepení spojů fólií PAVATEX a dřevovláknitých desek v interiéru i exteriéru. Páska má velmi vysokou přilnavost a dobrou odolnost proti stárnutí a vodě. Doba volné expozice ve venkovním prostředí je maximálně 3 měsíce. Může se použít na větrové fólie pro trvalé nepřímé UV záření za obklady s mezerami. Při lepení na porézní nebo minerální kontaktní povrchy se vždy nanáší základní nátěr (penetrace) přípravkem PAVAPRIM.

Použití

PAVAFIX 60:	Pro lepení fólií
PAVAFIX 20_40:	Pro lepení spojů
PAVAFIX 150:	Pro lepení hřebenů, úžlabí nároží a spojů desek Pavatex

Spotřeba penetrace PAVAPRIM – lepení pásky PAVAFIX na dřevovláknité desky PAVATEX		
	Šířka aplikace [cm]	vydatnost Pavaprim z 1 litru
PAVAFIX 60 / 20_40	~ 8	~ 62,5 m
PAVAFIX 150	~ 20	~ 25 m

Bezpečnostní opatření

Skladování

Skladujte v chladu, suchu a chraňte před přímým slunečním zářením.