



- Trvale odolné těsnění proti dešti pro vruty a hřebíky
- Odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- Jednoduchá montáž díky laminovanému lepidlu

Balení

Obal	Šířka role [mm]	Délka role [m]	Role v kartonu [ks]	Délka v kartonu [m]	Hmotnost kartonu [kg]
karton	55	30	22	660	5,94

Technická data

Materiál	PE plastová pěna s tavným lepidlem
Tloušťka	mm 3
Minimální teplota podkladu a vzduchu pro zpracování	°C - 5
Teplota lepicí pásky pro zpracování	°C - 5 až + 40
Teplotní odolnost	°C - 40 až + 90

Použití



Popis výrobku

Těsnící páska pod kontralatě na vruty a hřebíky na fólie PAVATEX ADB a případně LDB 0,02 a DSB 2 (jako provizorní hydroizolace může být PAVATEX LDB 0,02 vystaven povětrnostním vlivům po dobu 2 týdnů a PAVATEX DSB 2 po dobu 4 týdnů; s mechanickým připevněním a podlepením provizorních latí páskou PAVAFIX SN BAND).

Tato páska zabráňuje pronikání vlhkosti v místech hřebíků nebo šroubů v oblasti kontralatí. Lepí se pouze na suché, čisté a bezprašné povrchy.

Kontralatě podléhají velkým teplotním a vlhkostním cyklickým změnám, které vyvolávají tomu odpovídající objemové dilatace. Proto je šroubování kontralatí pro dostatečné utěsnění spojů mnohem vhodnější než jen přibíjení hladkými hřebíky.

Páska PAVAFIX SN BAND je odolná vůči povětrnostním vlivům po dobu 3 měsíců.

Bezpečnostní opatření

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě, chráněném před přímým slunečním zářením.