



- Přírodní, pružný dřevovláknitý izolační materiál
- Jednoduchá manipulace a zabudování do konstrukce, nedrolí se
- Vkládá se do laťových roštů, mezi krokve, trámy, sloupky ...
- Velmi paropropustný materiál
- Velice dobrá tepelná izolace spolu s tepelnou akumulací celoročně zlepšuje tepelnou stabilitu v interiéru
- Tupý spoj na sraz

Tloušťky a formáty

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Rozměr rohože [cm x cm]	Krycí rozměr [cm x cm]	Počet bal. na pal.	Plocha v bal. [m ²]	Plocha na pal. [m ²]	Hmotnost pal. [kg]
40	2,20	57,5 x 122	57,5 x 122	12	7,015	84,180	210
50	2,75	57,5 x 122	57,5 x 122	10	6,314	63,140	210
60	3,30	57,5 x 122	57,5 x 122	10	5,612	56,120	210
80	4,40	57,5 x 122	57,5 x 122	10	4,209	42,090	210
100	5,50	57,5 x 122	57,5 x 122	12	2,806	33,672	210
120	6,60	57,5 x 122	57,5 x 122	10	2,806	28,060	210
140	7,70	57,5 x 122	57,5 x 122	8	2,806	22,448	210
160	8,80	57,5 x 122	57,5 x 122	10	2,105	21,045	210
180	9,90	57,5 x 122	57,5 x 122	8	2,105	16,836	210
200	11,00	57,5 x 122	57,5 x 122	12	1,403	16,836	210
220	12,10	57,5 x 122	57,5 x 122	10	1,403	14,030	210
240	13,20	57,5 x 122	57,5 x 122	10	1,403	14,030	210



Rozměry palety (mm): 1200x1150x2550 / 22 palet kamion



Technická data

Objemová hmotnost
 Součinitel tepelné vodivosti (ČSN EN 13171)
 Měrná tepelná kapacita
 Faktor difúzního odporu
 Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)
 Napětí v tlaku při stlačení 10 %
 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
 Modul pružnosti
 Identifikační kód podle ČSN EN 13171:2016+A1

ρ kg/m³ 55
 λ_D W/(m.K) 0,036
 c J/(kg.K) 2100
 μ 2
 E E
 σ kPa -
 kPa -
 E N/mm² -

WF-EN13171-T3-MU2-AFr5

Kód použití (DIN 4108-10)

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR

Kód Evropského katalogu odpadů (EWC)

030105; 170201

Použití



Popis výrobku

Rohož PAVAFLEX je pružný víceúčelový dřevovláknitý izolační materiál. Vynikající difúzní, tepelně izolační a tepelně akumulční vlastnosti jej upřednostňují k využívání zejména v difúzně otevřených konstrukcích. Má široké uplatnění ve střešních a obvodových pláštích a stropích jako výplňová izolace. Zdraví neškodná rohož se snadno řeže s využitím jednoduchých řezacích nástrojů. PAVAFLEX se nedrolí, lehce, rychle a přesně se vkládá do vymezeného prostoru. Malý formát umožňuje snadnou manipulaci i ve stísněných prostorech interiéru. Vždy chránit před deštěm, jen pro vnitřní použití.

Skladování

Skladujte na suchém a rovném místě, chráňte před deštěm a poškozením. Rohože používejte jen v suchém stavu. Není povoleno skladovat více palet na sobě.